Pubblicato sulla Rivista **NTC-**Note di Tecnica Cinematografica **Anno 1997, N° 1 ,** edita dall'Associazione **ATIC**

TrueVision a quota 7

Tante sono le versioni delle **schede Targa**, che offrono parecchie soluzioni ad altrettante differenti esigenze.

Partiamo dalla versione **1000**, in video composito e S-Video, per arrivare alla **1000-Pro** che offre ingresso ed uscite in componenti analogico.

Le **Targa 2000** sono di gran lunga la famiglia più numerosa con i modelli:

- **2000,**
- **2000 - Pro,**
- **2000 DTX,**
- **2000 RTX**



Tutte aggiornabili al modello superiore le **Targa 2000** offrono una concreta protezione all'investimento economico e crescono al crescere delle esigenze del cliente.

La **2000-RTX** è oggi una delle schede video più diffuse tanto nel mondo dei PC (compatibili) che nel mondo di Appie.

La versione **RTX** offre compressione video nello standard M-JPeg con rapporto fino a 2:1 con transizioni in tempo reale ed Effetti 2D.

Tanto per fare qualche nome le **schede Targa** sono supportate da: **Adobe Premiere**, **Avid MCXpress WinNT** e **Macintosh**, **Scitex Digital Video MicroSphere**, etc...

Schematicamente, evidenziamo alcune delle più importanti caratteristiche di Targa 2000 nelle varie versioni:

FEATURES	TARGA 2000 RTX	TARGA 2000 DTX	TARG 2000
Breakout Box Rack-Mountable	•	•*	
Real Time Effects Capable	•		
CD & DAT Balanced Audio via XLR connectors	•	•	
On-Board 16-Bit CD & DAT Unbalanced Audio	•	•	•
Y, R-Y, B-Y, RGB Input & Output	•	•	
Composite, Y/C Input & Output	•	•	•
Genlock Input Black Burst or Composite	•	•	•
CCIR-601 PAL & NTSC Resolution Input	•	•	
CCIR-601 PAL & NTSC Resolution Output	•	•	•
640 x 480, 648 x 486 NTSC Input & Output	•	•	•
768 x 576 PAL Input & Output	•	•	•
Hardware Zoom Out up to 1024 x 1024 pixels	•	•	
Up to 21" @ 24-Bit On-Board RGB Monitor Support	•	•	•
Simultaneous RGB & Video Monitor Support	•	•	•
Microsoft Windows NT & Video for Windows Support	•	•	•
Macintosh OS & QuickTime Support	•	•	•
On-Board DRAM & VRAM	36 MB	36 MB	20 MB
Max KB per Frame Single-Stream Video	400 KB	400 KB	200 KB
Max KB per Frame Dual-Stream Video	360 KB		

* optional