Amsterdam, 10 settembre 2010

Sony migliora le schede di memoria SxS per la famiglia di prodotti XDCAM

Maggiore efficacia grazie a velocità di trasferimento e capacità superiori

Sony Corporation ha ampliato la gamma di **schede di memoria SxS-1** con una nuova generazione di supporti, che offrono una velocità di trasferimento superiore del 50% e una capacità pari al doppio rispetto ai modelli precedenti. Queste novità migliorano in modo significativo le potenzialità di **XDCAM EX** e di **XDCAM**, come testimonia il nuovo modello **PMW-500**, un camcorder da spalla con memoria a stato solido.

La nuova generazione di schede di memoria **SxS-1** (**SBS64G1A** e **SBS32G1A**) presenta una velocità di trasferimento dati di ben 1,2 Gbps tramite slot ExpressCard e senza alcun adattatore specifico. Questa funzionalità consente di soddisfare al meglio le esigenze di trasferimento del nuovo camcorder **PMW-500** e contribuisce al miglioramento del workflow. Con il modello da **64 GB**, gli utenti professionali saranno in grado di effettuare **120 minuti di registrazione in modalità HD 422** a 50 Mbps MXF, ampiamente utilizzata nel settore broadcast, e di **trasferire 120 minuti di contenuti in HD 422 direttamente su laptop in meno di 8 minuti***.

In alternativa, gli utenti potranno effettuare oltre quattro ore di riprese in modalità DVCAM o tre ore in modalità HQ con XDCAM EX.

I nuovi supporti **SxS-1** garantiscono inoltre elevata resistenza e affidabilità grazie alla funzione di indicazione della durata utilizzabile con **XDCAM** o **XDCAM EX**, mentre l'ampio intervallo di temperature operative e di stoccaggio consente agli utenti di registrare nelle condizioni climatiche più estreme.

Le schede di memoria **SxS-1** di nuova generazione sono compatibili con tutti i modelli di **XDCAM EX** aggiornati con il più recente firmware per camcorder, con il camcorder **PMW-500** e con la field station **PDW-HR1**, grazie all'adattatore per schede di memoria **SxS PDBK-MK1**.

Entrambe le schede di memoria **SBS64G1A** e **SBS32G1A** saranno disponibili a partire da novembre 2010.

*Tempi e velocità possono variare a seconda delle condizioni di misurazione.