Milano, 11 dicembre 2009

Sony annuncia una nuova telecamera full HD multifunzione: la HDC-P1

Il sensore **2/3"** e il design compatto e leggero rendono l'**HDC-P1** adatta a un'ampia gamma di applicazioni broadcast e commerciali

Sony presenta la telecamera multifunzione compatta **full HD HDC-P1**, che si distingue dalle altre telecamere "box" perché racchiude la tecnologia del sensore **CCD 2/3"** e i filtri ottici con il comando servo a due dischi in un design compatto e leggero, con una elevata qualità delle immagini e prestazioni senza precedenti.

Basata sulle caratteristiche delle sofisticate telecamere da studio **HDC** di **Sony**, la nuova telecamera può essere utilizzata in svariate applicazioni del tipo **Point Of View** e fisse senza operatore, ad esempio per le riprese in stadi, sale conferenze o scuole o per riprese live, con controllo remoto.

È inoltre ideale per essere installata sulle basi robotizzate impiegate negli studi di broadcast automatizzati. Le dimensioni compatte ne fanno una scelta eccellente per le installazioni in coppia, richieste per le riprese **3D**, poiché permettono di ottenere tutti i vantaggi delle telecamere da studio **HDC** in un formato molto più piccolo e leggero.

"Questa telecamera permette di associare immagini ad alta risoluzione a un'estrema praticità d'uso ed è facilmente utilizzabile anche in location precedentemente considerate impraticabili", dichiara **Andy Hotten**, Group Product Manager della divisione **Live Production Products**. ***"Poiché le produzioni HD diventano sempre più complesse e il numero di angolazioni delle telecamere tende ad aumentare, sono sempre più richiesti prodotti versatili e multifunzione come l'HDC-P1, che offrono una qualità delle immagini paragonabile a quella delle telecamere da studio"***.

Il sensore **CCD** da **2/3"** e **2,2 milioni di pixel** dell'**HDC-P1** offre una sensibilità F10 a **1080/50i**.

La telecamera supporta i formati **1080/50i**, **59.94i** e **720/50P**, **59.94P**, con la possibilità di aggiungere le opzioni **23.98PsF**, **24PsF**, **25PsF** e **29.97PsF** con appositi aggiornamenti del software (il software opzionale sarà reso disponibile nell'estate 2010).

La telecamera **HDC-P1**

E' inoltre pienamente compatibile con l'attuale gamma di pannelli di controllo per le telecamere **HDC** da studio, elemento che facilita l'integrazione di questi prodotti in un sistema di controllo in rete.

L'**HD HDC-P1** sarà disponibile da febbraio 2010.